ベーン式風速計

品番 ***AM-4210E*** 価格 **￥20,300**

- 風速…0.4～25.0m/s
- 温度…0～50℃
- K熱電対センサ（別売）-50℃～+1,300℃

- ●安価で使いやすいプローブ分離式
- ●大型ディスプレイ、温度同時表示
- ●別売のK熱センサで表面温度なども計測可能

仕様

測定方式	風速：ベーン式　温度：サーミスタ
測定範囲	0.4～25.0m/s、0～50℃
表示分解能	風速：0.1m/s、温度：0.1℃
測定精度	風速　±（2%+0.2m/s）　温度　±0.8℃
使用環境	0～50℃、0～80%RH
ディスプレイ	44mm×29mm　LCD　温度同時表示
電源	006P（9V）電池×1
サイズ／質量	本体：135L×60W×33Dmm 風速プローブ先端　φ72mm、約330g（電池含む）
標準付属品	風速プローブ、006P（9V）電池×1、取扱説明書、保証書
オプション	K熱電対センサ各種（P.118～121参照）

風速計

品番 ***ABH-4225*** 価格 **￥31,000**

- 風速：0.4～30.0m/s
- 温度：0～50℃
- 湿度：10～95% RH
- 露点
- 気圧：10～1100hPa

- ●一台で風速、湿度、温度、露点、気圧の測定が可能
- ●データホールド、Max.Min値記録
- ●オートパワーオフ
- ●ベーンには低摩擦ポールを採用
- ●本体ケースは強度と耐久に優れたABSを使用

	測定範囲	本体精度	表示分解能
風速	0.4～30.0m/s	±3%F.S（≦20m/s）、±4%F.S（>20m/s）	0.1m/s
温度	0～50℃	±0.8℃	0.1℃
湿度	10～95% RH	70%RH以上±(3%rdg+1%RH)、 70%以下±3%RH	0.1% RH
気圧	10～1100hPa	10～999.9の時±1.5hPa、 1000～1100の時±2hPa	10～999.9の時0.1、 1000～1100の時1
露点	−25～48℃	−	0.01

仕様

測定方式	風速：ベーン式、湿度：静電容量型、 気圧：半導体、温度：半導体
使用環境	0～50℃、80% RH以下
ディスプレイ	3桁液晶ディスプレイ
電源	単4電池×4、消費電流約DC5.2mA
サイズ／質量	205L×48W×40Dmm ／約182g（電池含む）
標準付属品	単4電池×4、取扱説明書、保証書付

風速温度計（風杯型）

品番 ***AM-4221*** 価格 **￥31,000**

- 風速：0.9～35.0m/s
- IP65防水型
- 温度：0～50℃

- ●IP65防水構造の小型ハンディタイプ
- ●高精度な3杯型風速・温度計です
- ●データホールド、Max.Min値表示
- ●100データを本体内部に保存
- ●オートパワーオフ
- ●空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に

仕様

測定方式	風速：3杯型（φ135mm）、温度：サーミスタ
測定範囲	風速：0.9～35.0m/s、温度：0～50℃
本体精度	風速：±（2% rdg+0.2m/s）、温度：±0.8℃
表示分解能	風速：0.1m/s、温度：0.1℃
ディスプレイ	3桁液晶ディスプレイ、1秒／回、表示単位：メートル法表示他選択
使用環境	0～50℃、80% RH以下
電源／電池寿命	単4電池×4、消費電流：約6.8mA
サイズ／質量	190L×40W×32Dmm、風杯φ135mm／約181g（電池含む）
標準付属品	単4電池×4、キャリーケース、取扱説明書、保証書付